



HP 激光打印机 DTN 配件一览表







产品号	描述	HP Laser Jet 1015	HP Laser Jet 1150	HP Laser Jet 1160	HP Laser Jet 1300/n	HP Laser Jet 1320/n	HP Laser Jet 2300/d/n/dn/dtn	HP Laser Jet 2420/d/n/dn	HP Laser Jet 2430dtn	HP Laser Jet 4200/n/m/dtn	HP Laser Jet 4250/n/m/dtn	HP Laser Jet 4300/n/m/dtn	HP Laser Jet 4350/n/m/dm/dtn/dnsl	HP Laser Jet 5100se/le	HP Laser Jet 5100tn	HP Laser Jet 8150/n/dn	HP Laser Jet 9000/n/dn	HP Laser Jet 9050/n/dn	HP 激光一体机(如 3015 3030 等)	HP 喷墨一体机(如 V40 psc2358 等)	HP 彩色激光打印机(如 2550L 3550 等)	HP 商业彩色喷墨打印机(如 1200 9650 等)	
D	内置不可拆卸的双面打印组件				●	●	●	●															
	Q2439A 自动双面打印单元									●	●	●	●										
	Q1864A 自动双面打印单元														●								
	C8532A 自动双面打印单元																●	●					
	C4782A 自动双面打印单元															●							
T	Q2485A 250页输入纸盒				●																		
	C4793B 250页输入纸盒					●																	
	Q1865A 250页输入纸盒														●								
	Q1866A 500页输入纸盒														●								
	C7065B 500页输入纸盒						●																
	Q5963A 500页输入纸盒							●	●														
	Q2440A 500页输入纸盒									●	●	●	●										
	Q2440B 500页输入纸盒										●	●	●	●									
	C4780A 2 x 500页输入纸盒															●							
	Q2444A 1500页高容量输入纸盒										●	●	●	●									
Q2444B 1500页高容量输入纸盒																							
C8531A 2000页输入纸盒																	●	●					
C4781A 2000页输入纸盒															●								
N	J6035D JD175x — 外置(USB 1.1)	●	●	○	●	○	○	○	○		○		○							●	●	●	●
	J7942A JDen3700 — 外置(USB 2.0)	○	○	●	○	●	○	○	○		○		○							○	○	○	○
	J3258C JD170x — 外置(1个并口)		●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○								●
	J3263A JD300x — 外置(1个并口)		●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○								●
	J3265A JD500x — 外置(3个并口)		●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	J6057A JD615n — 内置(EIO接口)					●	○	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●				
	J7934A JD620n — 内置(EIO接口)					○	●	●	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○					
	J6039B JD200m — 内置(LIO-10/100Base-TX)				●																		
	J6042B JD250m — 内置(LIO-10/100Base-TX)				●																		
	J6044A JD280m — 内置无线(LIO-802.11b)				●																		
	J6061A JD380x — 无线外置(USB-802.11b)				●																		
	J6058A JD680n — 内置无线(802.11b)					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	J3264A JD500x — 外置(3并口/令牌环网络)		○		○			○	○	○	○	○	○	○		●	●	●	●				

* U 2300、U2300n、U2420、U2420n 没有自动双面打印功能，增加此功能

说明：

- 表示本系列产品“含有”或“推荐选配”相应组件，○表示“可以选配”
- 所有带“d”的型号均表示已经标配 — 自动双面打印单元
- 所有带“t”的型号均表示已经标配 — 大容量进纸纸盒
- 所有带“n”的型号均表示已经标配 — 打印服务器



	内置EIO打印服务器 HP Jetdirect 620n 与 615n 参数对比		外置USB打印服务器 HP Jetdirect EN3700 与 175x 参数对比		内置LIO打印服务器 250m 与 200m 参数对比	
	 新	 停产	 新			
	HP Jetdirect 620n	HP Jetdirect 615n	HP Jetdirect EN3700	HP Jetdirect 175x	HP Jetdirect 250m	HP Jetdirect 200m
连接	1个RJ-45外部IO端口	1个RJ-45外部IO端口	1个RJ-45外部IO端口	1个RJ-45外部IO端口	1个RJ-45外部IO端口	1个RJ-45外部IO端口
网络类型	以太网/高速以太网 (10/100Base-TX, 802.3)	以太网/高速以太网 (10/100Base-TX, 802.3)	以太网/高速以太网 (10/100Base-TX, 802.3)	以太网/高速以太网 (10/100Base-TX, 802.3)	以太网/高速以太网 (10/100Base-TX, 802.3)	以太网/高速以太网 (10/100Base-TX, 802.3)
与打印机的接口	EIO连接插槽 (某些HP打印机内置)	EIO连接插槽 (某些HP打印机内置)	USB 2.0	USB 1.1	LIO连接插槽 (某些HP打印机内置)	LIO连接插槽 (某些HP打印机内置)
能否对固件进行升级	能	能	能	不能	能	不能
数据传输速度	6 MB/秒	4 MB/秒	—	—	—	—
标准内存	16 MB	8 MB	8 MB	4 MB	—	—
用于升级的闪存	4 MB	2 MB	4 MB	无	—	—
网络操作系统	Microsoft® Windows 98、Me、NT 4.0、2000、XP、Server 2003；Novell NetWare 3.2、4.2、5.x、6.x；Apple Mac OS 8.6及更高版本、Red Hat Linux 6.x及更高版本；SuSE Linux 6.x及更高版本；HP-UX 10.20、11.x；Solaris 2.5x、2.6、7、8 (仅限SPARC系统)；IBM AIX 3.2.5及更高版本、MPE-ix	Microsoft® Windows 98、Me、NT 4.0、2000、XP；Novell NetWare 3.2、4.2、5.x、6.x；Apple Mac OS 8.6及更高版本、Red Hat Linux 6.x及更高版本；SuSE Linux 6.x及更高版本；HP-UX 10.20、11.x；Solaris 2.5x、2.6、7、8 (仅限SPARC系统)；IBM AIX 3.2.5及更高版本、MPE-ix	Microsoft® Windows 98、Me、NT 4.0、2000、XP、Server 2003；Novell NetWare 3.2、4.2、5.x、6.x；Apple Mac OS 8.6及更高版本、Red Hat Linux 6.x及更高版本；SuSE Linux 6.x及更高版本；HP-UX 10.20、11.x；Solaris 2.5x、2.6、7、8 (仅限SPARC系统)；IBM AIX 3.2.5及更高版本、MPE-ix	Microsoft® Windows 95、98、2000、Me、NT、XP；Novell NetWare 3.2、4.2、5.x、6.x；Apple Mac OS 8.6及更高版本、Red Hat Linux 6.x及更高版本；SuSE Linux 6.x及更高版本；HP-UX 10.20、11.x；Solaris 2.5x、2.6、7、8 (仅限SPARC系统)；IBM AIX 3.2.5及更高版本、MPE-ix	Microsoft® Windows 95、98、2000、Me (TCP/IP IPX/SPX)、NT；Apple Mac OS 8.6、9及更高版本(Ether Talk)；Novell NetWare v3.11-5.0；NDS/IBM OS/2；HP-UX 10.x、11.x；Solaris 2.5x、2.6；IBM AIX 3.2.5及更高版本、MPE-ix、Line Printer Daemon (lpd)	Microsoft® Windows 95、98、2000、Me (TCP/IP IPX/SPX)、NT；Apple Mac OS 8.6、9及更高版本(Ether Talk)
网络协议	TCP/IP、IPX/SPX、DLC/LLC和AppleTalk。还兼容 Auto-IP、Apple Rendezvous、NDS、Bindery、NCP、Telnet、SLP、IGMP、BOOTP/DHCP WINS、SNMP v1和v2c、HTTP	TCP/IP、IPX/SPX、DLC/LLC和AppleTalk。还兼容 Auto-IP、Apple Rendezvous、NDS、Bindery、NCP、Telnet、SLP、IGMP、BOOTP/DHCP WINS、SNMP v1和v2c、HTTP	TCP/IP、IPX/SPX、DLC/LLC和AppleTalk。还兼容 Auto-IP、Apple Rendezvous、NDS、Bindery、NCP、Telnet、SLP、IGMP、BOOTP/DHCP WINS、SNMP v1和v2c、HTTP	TCP/IP、IPX/SPX、Ether Talk	TCP/IP、IPX/SPX、Ether Talk	TCP/IP、IPX/SPX、Ether Talk
支持的外设	所有带兼容EIO插槽的HP打印机(如UJ 2300、4200、4300、8150、9000等)，多功能一体机	所有带兼容EIO插槽的HP打印机(如UJ 2300、4200、4300、8150、9000等)，多功能一体机	所有带USB接口的HP打印机(如UJ 1010、UJ 1150等)，多功能一体机	所有带USB接口的HP打印机(如UJ 1010、UJ 1150等)，多功能一体机	HP UJ 1300、HP Color Inkjet 1160及cp1700	HP UJ 1300、HP Color Inkjet 1160及cp1700
功耗	最大2瓦	最大2瓦	最大5瓦	最大2瓦	2.9瓦	2.9瓦
保修	1年有限硬件保修	1年有限硬件保修	1年有限硬件保修	1年有限硬件保修	1年有限硬件保修	1年有限硬件保修
产品号	J7934A	J6057A	J7942A	J6035C	J6042B	J6039C

外置并口打印机服务器参数对比

	 HP Jetdirect 170x	 HP Jetdirect 300x	 HP Jetdirect 500x
产品号	J3258B	J3263A	J3264A/J3265A
网络类型	10Base-T	10/100Base-TX	10/100Base-TX, BNC, 10Base2
与打印机的关系	并行外置打印服务器	并行外置打印服务器	并行外置打印服务器
目标客户	小型企业和家庭办公室	小型企业	需要外置打印服务器连接一个地点最多3台打印机的企业和网络经理
协议	TCP/IP、IPX/SPX Novell Netware	全部网络操作系统	多种网络操作系统/不同协议自动切换
软件	Windows	Windows, Apple 9.1和以上版本、Novell, 以及UNIX	Windows, Apple 9.1和以上版本、Appletalk, Novell, 以及UNIX
可升级的固件	否	可以	可以
网络管理	是, 嵌入式Web服务器	是, Web Jetadmin兼容性, 嵌入式Web服务器	是, Web Jetadmin兼容性, 嵌入式Web服务器
支持的外设	所有带并行接口的HP打印机(如UJ 5100系列), 多功能一体机	所有带并行接口的HP打印机(如UJ 5100系列), 多功能一体机	所有带并行接口的HP打印机(如UJ 5100系列), 多功能一体机

欲知HP原装配件的更多信息, 请访问: <http://www.hp.com/go/hpparts>

欲知HP网络打印解决方案的更多信息, 请访问: <http://www.hp.com.cn/printer/nps>

HP 售前咨询热线: 800-820-2255 (021) 5050 4800

HP 售后支持中心: 800-810-5959 (010) 6868 7980

2004年11月中国印刷 P/N: PMGC20041993CHP

